

HT33 Serisi Tower Online KGK 60-500kVA (380V/400V/415V)



HT33 serisi üç fazlı UPS, yüksek performansı ve güvenilirlik sağlayan gelişmiş teknolojiye sahiptir.

ÖZELLİKLER

Yüksek Verimlilik, % 96'ya kadar

- Yüksek giriş PF > 0.99; Giriş akımı THDi <3%
- Sıcaklık, aşırı yük, gerilim altında akü, fan arızaları, kısa devre gibi çoklu koruma
- Aküden başlama özelliği (Cold Start)
- Akü yönetimi: akıllı şarj kontrolü, oto bakım, akü ömrünü uzatır
- 1500kVA'ya kadar paralel çalışma özelliği
- Yüksek Güç Yoğunluğu
- Kolay kullanım ara yüzü, yüksek çözünürlüklü LCD ekran

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	HT33 060X	HT33 080X	HT33 090X	HT33 100X	HT33 120X	HT33 150X	HT33 200X	HT33 250X	HT33 300X	HT33 400X	HT33 500X	
Kapasite	60kVA	80kVA	90kVA	100kVA	120kVA	150kVA	200kVA	250kVA	300kVA	400kVA	500kVA	
GİRİŞ												
Faz	3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line to line)											
Voltaj Aralığı	304-478Vac (Line-Line),full load; 228V-304Vac (Line-Line),load decrease linearly according to the min phase voltage											
Frekans Aralığı	40-70Hz											
THDi	<3%(Full linear load)											
Güç Faktörü	>0.99											
ÇIKIŞ												
Voltaj	380V/400V/415V(line to line)											
Voltaj regülasyonu	±2%											
THDu	<1% (linear load); <5.5% (non-linear load) <1%(linear load),<5%(none-linear load)											
Güç Faktörü	0.9											
Frekans Aralığı	50/60Hz											
Frekans Hassasiyeti	0.01%											
Aşırı Yük Kapasitesi	110% for 60 mins; 125% for 10 mins;150% for 1 min;>150% for 200ms											
AKÜ												
Voltaj	±240VDC											
Şarj Gücü	20%*System Power											
Voltaj Hassasiyeti	1%											
SİSTEM												
Verimlilik	Normal	95%	96%	95%	96%	95%	96%					
	Akü	95%	96%	95%	96%	95%	96%					
Görüntüleme	Color LCD Touch Screen+ LED+ Keyboard											
IP Sınıfı	IP20											
Arayüz	Standard: RS232, RS485,USB Dry contact(programmable),											
Çalışma / Depolama Sıcaklığı	Optional: SNMP,AS400, Parallel kit, Lightning, protection, components, Dust Filter, LBS, Battery cold start(standard for 250kva and above);											
Bağıl Nem	0-40°C/ -40-70°C											
Gürültü	0-95%(non-condensing)											
Görüntüleme	68dB @ 100% load, 65dB @ 45% load						72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load					
FİZİKSEL												
AĞIRLIK(Kg)	170	210	231	210	266	305	350	445	490	810	900	
EBAT(W*D*H)	600*	600*	600*	600*	600*	650*	650*	650*	650*	1300*	1300*	
	980	980	980	980	980	960	960	960	960	1110	1110	
	*950	*1150	*1400	*1150	*1400	*1600	*1600	*2000	*2000	*2000	*2000	