



IPC Mühendislik Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

HR33 Serisi Rack Online KGK 15-25KVA (380V/400V/415V)



HR33 Serisi Raf, tamamen DSP kontrollü teknolojiye sahip çift dönüşümlü çevrimiçi KGK 'dır.

3/3 ve 3/1 konfigürasyonu, kompakt tasarım, modern veri merkezi için ideal seçimdir.

Uygulama

IDC (İnternet Veri Merkezi), ağ sunucuları ve iş istasyonu, kontrol sistemi, iletişim sistemi, ofis, PC vb.

ÖZELLİKLER

Raf Tasarımı

19" standart raf kabineye uyumlu, sunucularla entegrasyonu için uygun raf tasarımı.

Kolay Kullanımlı Arayüzü

5.5 inç dokunmatik renkli LCD Grafik ekranı, daha fazla bilgi gösterilme imkanı ile müşterilerin çalışmasını için daha kolaylaştırmaktadır.

Esnek Yapılandırma

Bu sistem 3/1 veya 3/3 olarak yapılandırılabilir.

Akıllı Şarj Yönetimi

Akıllı Akü yönetimi ile, Akülerin ömrünü uzatmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MPDEL	HR33015C	HR33020C	HR33025C
Güç	15KVA/15KW	20KVA/20KW	25KVA/25KW
Şebeke			
Giriş	3 P + N+ PE		
Voltaj	380/400/415VAC (line-line)		
Frekans	50/60Hz		
Giriş Voltaj Aralığı	304~478Vac (line-line),full load 228V~304Vac (line-line),full load; 228V~304Vac(line-line),derate from 75% to 100% load		
Giriş Frekans Aralığı	40Hz~70Hz		
Giriş PF	>0.99		
Giriş THDi	<3% (100% Linear Load)		
Bypass			
Voltaj	380/400/415Vac (line-line)		
Frekans	50/60Hz		
Giriş Voltaj Aralığı	Selectable, -40%~+25%		
Bypass Frekans Aralığı	Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz		
Bypass Aşırı Yük	100%, Long time;125%,5mins;150%,1min;>150%,1s		
Çıkış			
Voltaj	380/400/415Vac (line-line)		
Frekans	50/60Hz		
Çıkış PF	1		
Çıkış THDu	<1%, Linear load;<6%, Non-linear load (IEC/EN62040-3)		
Invertör Aşırı yük	110% for 1 hour;125% for 10 min;150% for 1min;>150% for 200ms		
Akü			
Akü Gerilimi	±240VDC		
Akü Şarj Kesimi	1%		
Şarj Kapasitesi	up to 20% *Output power		
Aküden Çalışma	Yes		
Verimlilik			
AC Modunda	>96.0%		
Akü Modunda	>95.5%		
Sistem	LED + LCD+Touch Screen		
Görüntü	RS232, RS485, Programmable dry contact		
Ara Yüz	SNMP Card,Parallel,SPD		
Opsiyon			
Çevresel			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 ~ 40 °C		
Depolama Sıcaklık Aralığı	-40 ~ 70 °C		
Bağıl Nem	0 ~ 95% Non condensing		
Gürültü (1 metre)	65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load		
Physical data			
Dimension W*D*H (mm)	438*780*130	438*780*130	438*780*130
Weigh (kg)	30	30	30